

Prolongamento 0,5 metros para coluna alumínio de 4 faces Simon K45

REF. ALK54P05/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Prolongamento de 0,5 metros para coluna de alumínio de 4 faces da gama Simon K45. Fixa-se ao chão e suas dimensões são de 500 x 125 x 125 mm. Deves saber que para que seja totalmente efetiva, só é possível combinar um prolongamento por coluna. Esta prolongamento é fabricada em alumínio anodizado e desenhou-se seguindo a norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006, pelo que é um modelo que cumpre com todas as garantias. Pode-se instalar em divisões com uma temperatura que esteja situada entre os -25 e os mais de 120°C, pelo que é ideal para utilizar em qualquer tipo de clima. Só precisarás um pano seco e suave para limpar este prolongamento para a coluna da gama Simon K45, de modo que te esquece de qualquer pano e/ou detergente abrasivo com cloro para sua limpeza já que poderias danificar a prolongamento e fazer que esta não funcione da maneira mais adequada.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050600

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.62

COMPRIMENTO EMBALAGEM

920.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.62

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

19251000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050600

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.62

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM