

Luminaria pared MOOD 25 X-Less 3000K

REF 91620104-399



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Módulo lumínico de la familia MOOD de SIMON con temperatura de color estable de 3000K optimizada para una eficaz iluminación ambiental y decorativa en espacios residenciales o corporativos, hoteles, y otros espacios formales y artísticos debido a su versatilidad compositiva que permite la creación de efectos de luz y escenas totalmente personalizadas. Estos efectos se consiguen a partir de elementos decorativos convexos, cóncavos y orientables en acabados de cristal o metálico en cromado, dorado o cobre, y con colores fluor amarillo, rosa, naranja y azul. Diseñado para una integración perfecta en la pared mediante el sistema de instalación patentado X-Less. Admite sistemas de regulación y control para crear entornos de luz dinámica. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 0,7W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 3000K con un CRI>80. Equipo no incluido. Accesorios no incluidos. Necesario accesorio X-Less para

instalación. Modelo 25. Sin acabado.

CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Mood convierte los planos vertical y horizontal en elementos que adquieren una nueva dimensión arquitectónica, integrando la fuente de luz en la pared como si formase parte de ella. Mood se puede combinar y agrupar para crear composiciones decorativas, distintos efectos de luz sobre la superficie e incluso creaciones libres, personalizando los ambientes e influyendo positivamente sobre el estado de ánimo.

MODELO

MOOD 25

DISEÑADOR

Ricard Vila

APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~

DIMENSIONES (MM)


25(∅) x 47,5

PESO (KG)

0.015

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

NW

CLASE ELÉCTRICA

III

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

112°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 60 lm/W

LÚMENES (LM)

24 lm

PASOS MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICA

General 112°

POTENCIA (W)


0.7 W

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.045 KGM

PESO BRUTO

0.058 KGM

EAN PRODUCTO

8436547047079

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

83 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

348600 MMQ

PESO NETO

0.045 KGM

PESO BRUTO

0.058 KGM

EAN EMBALAJE

8436547047079