Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle IEC320 avec plaque blanche Simon K45

RÉF. **K305A/9**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The speed and provide maximum security in the workplace solutions of their work area, with the male quick-connection connector IEC320 connector 14, of the collection Simon K45. With 3-pole male input and trim, this connector includes 1 element in a intense and stylish white colour. With a size of 45 x45 mm, supports a cable section of 0.5 mm and stripping of 8 mm, and is compatible with a voltage of 250 Volt power and current of 10: 00 AM It is composed of metal materials isolated with self-extinguishing halogen-free thermoplastic insulation, which prevent the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. It can reach a maximum temperature of construction of more than 70 ° C and a range during installation of -5 to 40 ºC. This reference includes a trim plate to secure the connector to any enclosure from the K45 range Pecado or, using adapter, to the Simon 500 Cima range.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connexion rapide mâle et plaque

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
0,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
1 connexion par terminal

TYPE DE CONNECTEUR
Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+70° C

FORMAT
Connecteur IEC 60320 C14

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE
Aucun outil nécessaire

NOMBRE DE PÔLES
3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES
Phase, Neutre et terre

RAL
9003

FIXATION SERRE-CÂBLE
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
8

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Faston - souder

NOMBRE DE BORNES
3 entrées

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60320-1:2015 +

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436047457

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.21

POIDS NET EMBALLAGE
0.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM