# Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ de meio-elemento com luminoso incorporado e ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. **27669-61**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Os botões de pressão são um elemento importantíssimo em edifícios onde há um elevado trânsito de pessoas ao longo do dia, como por exemplo, as torres destinadas a acolher escritórios. Contar com botões de pressão resistentes e duradouros é importantíssimo neste tipo de divisões. O botão de pressão neutro 10 A 250V~ de meio-elemento e ligação rápida de bornes em acabamento marfim da série Simon 27 Play cumpre esta função na perfeição. Estamos perante um botão de pressão neutro basculante, com medidas de 22,5x45 mm, que pode usar para qualquer função de botão de pressão, como por exemplo luz ou campainha. Leva incorporado luminoso.

Além disso, é combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso e foi fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, sendo adequado para superfície e encastrar. Seu preço além disso torna-o acessível a todo o tipo de orçamentos.

### ACABAMENTO

Marfim

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC000029

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053252635

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053051009

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM