Goulotte de sol 2m et 130x18mm avec 3 compartiments

RÉF. **TF11183/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11183/8 avec couvercle en aluminium anodisé est idéal pour la distribution de câblage électrique et de données en intérieur, en particulier dans les environnements exigeants. Avec un profil de 130x18 mm, il se distingue par son indice de protection IK07, garantissant une résistance aux impacts et à une utilisation fréquente. Il supporte une charge maximale de 55 kg/cm^2, ce qui le rend adapté aux bureaux, espaces commerciaux et environnements éducatifs. Son installation est simple et rapide grâce aux points de fixation prédéfinis, permettant un accès facile à l'entretien par le retrait du couvercle avec des outils spécifiques.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Aluminium	Aluminium	EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053229095

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
1.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436027923

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
8

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
145.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2005.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
26165250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
11.00

POIDS NET EMBALLAGE
11.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM