

Caixa de chão regulável para 6 elementos em instalação de chão de pavimento cinza Simon 500 Cima

REF. 52050003-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento de caixa de chão modelo 52050003-035 da gama profissionais de componentes profissionais Simon 500 Cima. Trata-se de uma caixa especialmente desenhada para ser instalada em chão de pavimento ainda que também é adequada sua instalação em chão técnico, facilitando sua montagem em encastrados em pavimento. Versão de caixa de chão regulável para 6 elementos, confeccionada em material de plástico e acabamentos em tonalidade cinza. Integra componentes que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para uma completa instalação do produto deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.52052103-035) ou com uma tampa embelezadora de enchimento (ref.52052103-035). Suas medidas são 226 x 187 x 76 mm tentando uma fácil adaptação para diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos, sendo um elemento versátil para conformar e fechar diferentes instalações.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052103-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1700kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 210 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

12

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092750	1.26	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3152700.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092750	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	1.26
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.26	200.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

