

Plaque de conversion pour trappe de visite S400 en G600

RÉF. G640



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Acier

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436014008

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

9241500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.92

POIDS NET DU PRODUIT

0.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436014008

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

150.00

LARGEUR EMBALLAGE

202.00

LONGUEUR EMBALLAGE

305.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

9241500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.92

POIDS NET EMBALLAGE

0.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM