

## Luminária industrial 816.40 NW Intensive DALI

REF. 81640338-384



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A casa Simon, sempre à vanguarda da investigação em iluminação e solução de problemas para os trabalhadores apresenta sua nova linha 816 de luminárias industriais suspensas. Luminária industrial 816.40 NW Intensive. DALI. 11500 lm/90W. Luminária industrial suspensa para iluminação intensiva. Acabamento em preto. Temperatura da cor neutro. Diâmetro 360 mm, altura de suspensão 490 mm. Ótica intensiva. A ficha fotométrica indica que distribui o feixe de luz num ângulo de 30 °, enviando esta de maneira direcional para abaixo para iluminar zonas muito específicas de maneira intensiva. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Sistema de ligado On-off ou DALI segundo necessidades. DALI é uma interface de comunicação digital e direcionável para sistemas de iluminação. Este sistema é um padrão internacional, de acordo com a norma IEC 62386, que assegura a compatibilidade e permutabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. O material é alumínio e Poli carbonato, e está isenta da segurança fotobiológica. O seu peso é de 3,6 Kg. Seu vida útil é de 30.000 hs. Garante funcionalidade e um design atraente, unidos a sua capacidade de iluminação sobre zonas de trabalho específicas, alta durabilidade e manutenção do fluxo luminoso durante horas sem o cintilação que normalmente fazem outro tipo de sistemas lumínicos que não são LED.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001716

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

11500 lm

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

11500 lm/90W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Intensive

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

90 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CONTROLE

DALI

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194560

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053194560

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

190.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

### LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00