Luminaire industriel Simon 816.41 Blanc neutre General DALI

RÉF. **81641338-784**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION
Éclairage général,Éclairage intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

CLASSE ETIM
EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
DALI

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

IRC
80.00

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 1

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (°C)
50.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
100°

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
122 lm/W

LUMENS (LM)
19500 lm

LUMENS/W
19500 lm/160W

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
160 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Suspendu

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053194669

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.90

POIDS NET DU PRODUIT
4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053194669

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
190.00

LARGEUR EMBALLAGE
420.00

LONGUEUR EMBALLAGE
420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
33516000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
5.90

POIDS NET EMBALLAGE
4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM