

## Boîte murale en saillie pour 4 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51000004-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC002600

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

16

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec  
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison  
métallique dans les boîtiers  
intégrés dans le boîtier à cet  
effet.

### NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

2

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 30 X 50 MM

2

### NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 40 X 80 MM

0

### RAL

7021

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5

### VERSION

4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation  
murale en saillie

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053091654

### POIDS NET DU PRODUIT

0.66

### LONGUEUR EMBALLAGE

290.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053091654

### VOLUME EMBALLAGE

3.59

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.66

### LARGEUR EMBALLAGE

165.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.66

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

