Pulsador con grabado campana 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. **31660-30**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador en acabado color blanco de la serie Simon 31, con grabado campana, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. Funciona con un voltaje de 250V y su intensidad es de 10A y su funcionamiento es del tipo basculante. Este pulsador es combinable con la referencia 31802-31 si tuvieras que sustituir el indicador luminoso. Cuenta con 1 elemento y 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y se puede instalar, a la perfección, en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Sus dimensiones son de 64x65mm y limpiarlo con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin que tengas que usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053006467

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.92

PESO NETO EMBALAJE
0.92

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM