Perfil de alumínio Ofiblock Line de 2 elementos com 2 acessos para cablagem traseira grafite Simon K45

REF. **KFC132/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio Ofiblock Line de dois elementos e dois módulos. Tem dois acessos para cablagem traseiro. O acabamento deste perfil é de um atual cor cinza grafite e pertence à série Simon K45. As medidas exatas do perfil são de 54 x 136 milímetros e uma profundidade de 54 milímetros. O perfil inclui uma placa cega que permute a distribuição mais cómoda do cablagem por seu interior. Não é monobloco e suporta temperaturas de até +60 graus centígrados. É tão resistente ao calor por seus materiais de fabrico. Está criado em alumínio anodizado e tampa-las laterais em componentes termoplásticos autoextinguível e sem halogéneos. Isto garante a segurança já que evita a propagação da chama em caso de incêndio. Este perfil conta, além disso, com duas entradas de cablagem posterior. O que permite a melhor convergência das soluções de energia, voz, dados e multimédia em qualquer tipo de móveis.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Dispõe de 2 entradas de cablagem posterior para permitir a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia em quaisquer móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
2

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Através dos alojamentos disponíveis nas laterais e na secção traseira do perfil.. Entrada para mangueira de cablagem elétrica e para cablagem de voz e dados ou multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações nas tampas laterais segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.ª KSF132/8)

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053117828

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053117828

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
59.50

LARGURA DA EMBALAGEM
183.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
54.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1275000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM