

Downlight 800.24 Blanco 35W 4000K

REF. 80024030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 35W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

120 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP54

CRI

80

LÚMENES (LM)

4200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15°C a 35°C

CLASE ELÉCTRICA

tipo 2

LÚMENES/W

4200 lm/35W

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 k

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

60°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

35 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

130

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304549

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7793750

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053304549

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.192

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

145

PESO NETO EMBALAJE

0.974

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

250

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.974

LONGITUD EMBALAJE

215

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.974

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT