

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45

REF. K80/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada con ventana guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45. Con acabado en negro, la pieza está incluida en la serie Simon K45. Sus medidas son 45x45 mm y, además, cuenta con una profundidad de 25 mm. Se trata de un artículo que, en cumplimiento con la normativa, es apto para superficie y empotrar y presenta una excepcional resistencia a las altas temperaturas. La placa está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que, de hecho, garantiza la no propagación de las llamas de producirse un incendio. El artículo puede combinarse perfectamente en envolventes verticales tales como columnas, Teleblock o canales portamecanismos. En este caso, habría que usar el posicionador a 90° (referencia K66) para mantener la placa orientada en sentido vertical. Las placas de la colección Simon K45 se caracterizan por su compatibilidad 100% con cualquier conector del mercado.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1472064.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436022799           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>73603.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.24       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>88.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.24        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>123.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>136.00             |                                   |