

Registre en plastique pour boîte de sol ronde de faible profondeur en béton pour 3 modules doubles Simon 500 Cima

RÉF. G301C



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This product of the Simon 500 Cima range is the tray is ideal for a low profile circular floor boxes depth, especially if it is installed directly in concrete floors. The floor box to which the complemented must provide electrical power to a total of 6 elements, due to its beautiful green and original colour, it is advisable to install this tray for shallow floors circular of tonality similar or combined. Its installation is very simple and it is advisable that the floor lining is set up to the input of the protective cover for a perfect integration into the ambience of the room. The tray for shallow floors circular of little depth measures 419 x 384 x 54 millimetres of depth, and is designed with high quality thermoplastic materials, this type of material, increasing the security of the product, and is certainly an added value, as it helps to the no flame spread in case of fire, if a fire and had to a reduction in toxicity of smoke caused by this.

FINITION

Grey

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

08

NOMBRE DE MODULES

3 modules doubles

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

419 x 384 mm

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

CLASSIFICATION IP

IP4X

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

3 modules doubles

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 6 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050969

POIDS NET DU PRODUIT

1.65

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436050969

VOLUME EMBALLAGE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.65

LARGEUR EMBALLAGE

385.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM