

Kit personalizável com tampa e escova, carregador 2xUSB, 2 schukos e 1 elemento vazio branco Simon 400 Indesk

REF. 44422000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit dentro da mesa personalizável com tampa e escova, 3 Schukos e 2 elementos vazio, da série Simon 400 Indesk, em cor alumínio. Tem dimensões de 295 x 185 x 85 mm e suporta calor a mais de 70°C, aproximadamente. Este kit é adequado para instalar de forma encastrada em móveis e para sua fixação podem-se utilizar as garras que incorpora o kit ou através de parafusos nos buracos disponíveis. O envolvente deste kit é fabricado em aço pintado, o perfil em alumínio anodizado e as tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que é um material que favorece um nível baixo de toxicidade e a não propagação das chamas. Na hora de limpá-lo, terás que usar um pano suave e seco e não recorrer nunca aos detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro em sua fórmula para que assim não se danifique.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa
protetora e é saída de cablagem
através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL
9016

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS
1

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente
padrão

NÚMERO DE CARREGADORES
USB
1

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2014/30/UE EMC; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; EN 60950-1:2006; EN 60950-1:2006 A11:2009; EN 60950-1:2006 A1:2010; EN 60950-1:2006 A12:2011; EN 60950-1:2006 A2:2011*3; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053196335	1.90	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	5016000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053196335	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	275.00	1.90
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.90	192.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	