

Kit back para 2 elementos com 1 base de tomada schuko e 2 teclas preto brilhante Simon 100

REF. 10020204-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit frontal para dois elementos com uma tomada schuko e duas chaves em acabamento branco brilhante faz parte da série 100 de Simon.

A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação, com uma tensão máxima para ambos de 250 V. A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação com uma tensão máxima para ambos de 250 V. A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação com uma tensão máxima para ambos de 250 V. Outras características são o tipo de corte (1 clique) e a operação do tipo de inserção. É uma peça que pode ser instalada tanto vertical como horizontalmente.

Para a sua manutenção deve ser seguida uma série de regras. Opera numa gama de temperaturas de 5 a 40° C e numa gama de temperaturas de -25 a 50° C para armazenamento. Para a sua limpeza será suficiente utilizar um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão evitando os produtos com cloro.

Este kit frontal com um acabamento brilhante distinto é fabricado sob a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TENSÃO (V~)
250 V~

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053147788

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329406.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053147788

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00