Kit personalizável com 1 base de tomada schuko e 5 elementos vazios preto Simon 400 Top

REF. **42601000-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o kit de sobre mesa personalizável da coleção Simon 400 Top, conseguirá a máxima funcionalidade de seus dispositivos de conexão no mínimo espaço compacto. Com um design de linhas simples e acabamentos em preto, este kit consta de 1 base de tomada Schuko e 5 elementos vazios para que inclua as funções específicas que requer a divisão. Ideal para zonas de trabalho, o kit está desenhado para instalação encastrada, fixada mediante grampos incorporadas, e tem uma dimensão de 295 x 120 x 80 mm. Compatível com tensão de 250 V e intensidade de 16 A, sua rigidez dielétrica é de 2000 V a 50 Hz por minuto e tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Este kit liga-se a uma figura Wieland®gst 18i com 3 polos macho aéreo e cabo de 22 cm. Fabricado com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio e previne da propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
5

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
5

NÚMERO DE TOMADAS
1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196007

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.83

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.83

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196007

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
330.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.83

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM