

Luminaria pared 717.30 Superficie WW

REF. 71730030-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared 717.30, de instalación en superficie y luz led de color cálido (WW). Forma parte de la serie de luminarias Simon 717. Estos productos se caracterizan por asegurar un gran ahorro energético, además de un elevado rendimiento de su luminaria. Tiene un diseño actual, sencillo, que evita extravagancias, para convertirse en algo atemporal. Se presenta en un acabado sencillo, en color blanco, y es de categoría B. La temperatura del color de esta luminaria de pared es de 3000 k y su óptica es GENERAL. Tiene 1400 lumens, con una potencia de 21 W. La fuente de alimentación es de 230 V. Su control eléctrico se realiza mediante el sistema ON-OFF y pesa 1,43 kilos. Esta luminaria de pared es completamente circular, por lo que sus medidas son de 340 milímetros de diámetro y 100 milímetros de profundidad. Las versiones ON-OFF del producto permiten el doble nivel de regulación, siempre que estén controladas por luminarias de la serie 717 de Simon con detector.

APLICACIÓN

Zonas de paso

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

OBSERVACIONES

Las versiones ON-OFF permiten el doble nivel de regulación si están controladas por luminarias con 717 con detector.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

67 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DIRECCIONAL

No

LÚMENES (LM)

1400 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1400 lm/21W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90


TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146880

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

1.60

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053146880

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE

350.00

LONGITUD EMBALAJE

350.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

106.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM