# Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare Blanc chaud 1-10V

RÉF. **72061140-683**

## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

### APPLICATION
Éclairage général

### CLASSE ETIM
EC002892

# INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP
IP44

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
40 °C maximum

### ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

### CONTRÔLE
1-10 V

### IRC
82.00

### CHROMATICS CRI ICONS
CRI
82

### DRIVER INCLUS
Oui

### CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

### ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

### L70 (°C)
100.000 h à 25°C

### L90 (°C)
40.000 h à 25°C

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120°

### TYPE DE COULEUR
WW

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
114 lm/W

### LUMENS (LM)
3200 lm

### LUMENS/W
3200 lm/28W

### OPTIQUES
Microprismatique

### PUISSANCE (W)
28 W

### DURÉE DE VIE
50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

### TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053191774

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.62

POIDS NET DU PRODUIT
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053191774

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
23400000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM