

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA de 1 elemento com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K107A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico-diferencial de 1 elemento e com placa embelezadora com acabamento em cor preto da série Simon K45. Conta com um poder de corte de 3.000A, alimenta-se através de 230V e conta com uma intensidade de 10A. As suas dimensões são de 45x45mm e 47 mm de profundidade. A série Simon K45 é formada por um teleblock da Simon Connect e resolve as necessidades de conexão eventual, adaptando-se a qualquer tipo de móveis. Além disso, a elevação automática outorga-lhe um aspeto único de vanguardismo tecnológico. O design e a originalidade do novo Teleblock convertem-no, portanto, num objeto de imagem e de alto nível e apresentam uma adaptação perfeita nos espaços nos que se localiza, ao ficar oculto se o desejas e, além disso, todos os cabos ficarão ordenados e recolhidos. É uma série que pode-se instalar em qualquer espaço e, além disso, é muito cómoda para aceder e ligar.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA e placa embelezadora formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

CLASSE

A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

INTENSIDADE (A)

10 A / 10 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-038

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436040182

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436040182

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM