Registre en plastique pour boîte de sol carrée de faible profondeur en béton pour 2 modules doubles Simon 500 Cima

RÉF. **G201**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This plastic tray of the Simon 500 Cima series is the ideal complement for a square floor box for four elements. It is specially designed to be installed easily by recessing in concrete floors of a low depth. The only thing to consider in its installation is that the floor covering must be placed up to the entrance of the protective cover. The tray has dimensions of 272 x 343 millimetres and 54 millimetres of depth, is made up of four modules and comes in an original colour green. Simon wants to adapt their products to all types of rooms and decorative styles. This is why the design of its articles responds to the most innovative trends, as is the case of this green tray. The materials of the tray are of the highest quality, which ensures optimum operation even under high temperatures. The halogen-free thermoplastic material with which it is manufactured, means that is does not spread flames in the event of fire and also reduces the toxicity of smoke, making the final set much safer.

FINITION

Vert

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

2 modules doubles

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

272 x 343 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

2 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL
2

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
À l'aide de vis

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE
Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 6 vis pour une fixation complète.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053090572

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.95

POIDS NET DU PRODUIT
0.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053090572

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
285.00

LONGUEUR EMBALLAGE
355.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5.57

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM