

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT® negro Simon K45

REF. KB68/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45, resuelve todos los problemas de conexión entre las diferentes marcas del mercado. Su colocación es sumamente sencilla, y puede compatibilizarse con las instalaciones de cobre y fibra óptica. En un solo envoltente pueden llevarse a cabo todas las instalaciones de conectividad que necesite para sus comunicaciones internas y externas. En voz, datos, multimedia, mando y control. Sus sistemas de seguridad en los materiales, su fácil mantenimiento y la posibilidad de ampliar la instalación en cualquier momento, son ventajas que establecen la diferencia con productos similares. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Acabado negro, gama Simon K45. Compatible con conectores RJ45 de BeldenCDT®. Placa Individual plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. 45 x 45 mm x 8,5 mm. Material Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad ante la emisión de humos. Cumple la normativa UNE-EN 60.670-1:2006. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. (-5 a +60° C). Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436032484	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	