

Botoneira Custom 6 funções para iluminação e persianas com acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000675-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta botoneira oferece 6 funções para iluminação e persianas, inclui acoplador LON e Slide Controlo e pertence à gama Custom da série Simon 82 Sense. Com acabamento em alumínio frio é compatível com os mecanismos das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Apresenta sistema de ligação de bornes por parafuso e mede 55x55 mm. Quanto ao material de fabrico, está confeccionado com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. Além disso, é um produto que cumpre com a norma vigente. Tem funcionamento tátil e caracteriza-se por uma grande resistência às temperaturas elevadas. Não obstante, o ideal é instalar esta peça em ambientes cuja temperatura oscile entre 0 e 45°C. Uma vantagem deste mecanismo é que permite personalizar e criar a configuração a gosto do utilizador mediante a seleção das funções que este precise com os ícones de nossa livraria.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)

12

TIPO DE ENTRADA

Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)

46,7 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)

24 Vcc

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

PROTOCOLO

LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO

Sim

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129203	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129203	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	