

Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 10 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46605000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Parmi les dispositifs à encastrer dans le mobilier de la série Simon 400 Indesk Duo, se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle comportant deux ouvertures et brosses, dix prises schuko pour circuit de courant standard et deux éléments vides de couleur noire. Résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, intensité de 16 A, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm, tension de 250 V~ et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses caractéristiques. Pourquoi ce kit est-il si résistant et sûr ? En raison de l'enveloppe en acier peint, du profil en aluminium anodisé, des couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes avec lesquels sa structure a été fabriquée, des matériaux qui garantissent la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Pour compléter l'installation du produit, il doit être associé aux fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197257	POIDS NET DU PRODUIT 3.40	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197257	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.40	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.40
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM