

Caixa metálica de parede de superfície para 6 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000016-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

De aço inoxidável, esta caixa metálica de parede de superfície está indicada para o acople de 12 elementos. O mecanismo está incluído na série Simon 500 Cima e foi fabricado em total cumprimento com a norma vigente. Bem como o espelho é de aço inoxidável AISI 430 ferrítico, a estrutura de é alumínio. A combinação de ambos materiais configura um artigo resistente a roces e golpes, pelo que é adequado para instalar em todo o tipo de divisões. Quanto a suas dimensões, estas são de 397 x 168 x 67 mm. É vital dar-lhe uma adequada manutenção a esta caixa metálica de parede. Para isso limpe com certa periodicidade com um pano suave e seco e poderá se conservar nas melhores condições. A série Simon 500 Cima propõe um sistema de conectividade inovador e também faz possível uma instalação de suas peças bem mais rápida.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

12

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Sob pedido

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053099377	2.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.06
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053099377	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	67.00	2.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.10	168.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	272.00	

