

Luminaria HOLE 50 Empotrado 4000K Flood Negro CRI98

REF. 91411932-488



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 50 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 4000K y óptica Flood de 35°. Acabado en color negro. CRI98 y <3 Step MacAdam. Potencia de 9 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP20. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 700 lm.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Empotrar

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

77 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

98.00

LÚMENES (LM)

700

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DIRECCIONAL

No

LÚMENES/W

700

NÚMERO DE POLOS

3

DRIVER INCLUIDO

No

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

33 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

ÓPTICAS

Flood 35°

RAL

9005

L70 (°C)

150.000h a 25°C

POTENCIA (W)

9

L90 (°C)

40.000h a 25°C

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547055579

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4083200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8436547055579

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.55

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.43

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.55

LONGITUD EMBALAJE

290.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT