

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE COMPACTO PARA CALEFACCIÓN Coati

REF. AF126654



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual, elementos instalación

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

30x120x95

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO PARA AHORRO ENERGÉTICO:** Ofrece 4 modos de funcionamiento (Automático, Programa, Manual y Anti-congelante), que se adaptan a tus necesidades diarias y contribuyen significativamente al ahorro de energía manteniendo el confort. **PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA MÁXIMA EFICIENCIA:** Incluye un programa predefinido y la opción de definir un programa personalizado, permitiéndote optimizar el uso de la calefacción según tus rutinas, lo que maximiza la eficiencia energética y el confort del hogar. **FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA:** Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

No

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 35 °C

TIPO

Termostato programable

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-35°C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5-35°C

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 35°C

MODO DE OPERACIÓN

Digital

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852126654

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.149

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

97

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

155

EAN EMBALAJE

18412852126651

VOLUMEN EMBALAJE

1.995

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

35

PESO BRUTO EMBALAJE

0.537

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.149

ALTURA EMBALAJE

100

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

526225

LONGITUD EMBALAJE

285

ANCHO EMBALAJE

70

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.596