

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood DALI Blanco

REF. 70321330-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Consigue aquí esta luminaria Downlight con referencia: 70321330-484. Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood (blanco). De categoría A. Máxima eficiencia energética, mecanismos que se encargan de cuidar el medio ambiente, larga vida útil (60.000 h a 25°C) y un sistema de instalación muy sencillo (para empotrar). Además, cuenta con una luminosidad propia de estas downlights de la gama 703: 680 lm/7.5 W. Ese rendimiento de la luz permanece inalterable con el paso de los años.

Cuenta con la categoría A. Por otra parte, su funcionamiento y control se basa en el sistema DALI. Este sistema se encarga de gestionar todas las luminarias desde un controlador (el maestro). Las luminarias son las esclavas de ese controlador, pudiendo manejarse fácilmente. Funcionalidad asegurada con este mecanismo y esta gama de luminarias Downlight 703.

Sus dimensiones son las siguientes: 82 x 82 x 91 mm. Consulta aquí, tranquilamente, el resto de características de esta Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088487

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088487

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.42

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.29

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.42

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.29

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT