

Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico marfil Simon 27 Play

REF. 27332-32



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricado en color marfil y de la serie Simon 27 Play, encontramos este grupo de dos pulsadores para persianas con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ en el que incorpora un sistema de enclavamiento eléctrico. Perteneciente a la categoría "control de persianas" de embornamiento rápido y de pulsación basculante.

Con este elemento subir y bajar las persianas ya no te dará ningún tipo de trabajo debido a que con el simple movimiento de apretar los botones podrás ver como subes y bajan las persianas automáticamente y sin necesidad de hacer un solo esfuerzo. Tiene además un mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide que se accionen los dos botones a la vez de tal manera que la seguridad es máxima para el dispositivo.

Además, los pulsadores incluyen un grabado de subida/bajada de persianas para que distingas cuál de ellos es el que pulsas para accionar un mecanismo u otro. Es apto para superficie o para empotrar y sus medidas son 45x45 mm.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Eléctrico

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.90
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053071717	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 895125.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.27
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 155.00	PESO NETO EMBALAJE 0.27
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	ANCHO EMBALAJE 55.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	