

Pulsador monobloc IP55 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF 4490150-035



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

ACABADO

Gris

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

RAL

7035

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP55

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57.5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.145KGM

PESO BRUTO

0.145KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86MMT

ANCHO EMBALAJE

155MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4.079DMQ

PESO NETO

1.45KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053069868