

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida de bornes alumínio Simon K45

REF K11/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de ligar diretamente bases de tomada, sem necessidade de ter de descarnar nem de entrançar os cabos, através da referência AC11

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP20

LIGÁVEL

Sim, através de acessório AC11

NÚMERO DE LIGAÇÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE TOMADAS

1

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

PROFUNDIDADE (MM)

45 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FERRAMENTA DE DESCARNAR (MM)

12 mm

EXTINÇÃO (° C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-033

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

EXTRAÇÃO DA FICHA

Only with tool

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Fast

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

IEC 60884-1 ED 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

121251 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.053 KGM

PESO BRUTO

0.053 KGM

EAN PRODUTO

8421053263914

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

EMBALAGEM ALTA

49 MMT

LARGURA EMBALAGEM

101 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

245 MMT

VOLUME EMBALAGEM

1212505 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.53 KGM

PESO BRUTO

0.58 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053122945