Prise de courant française 16A 250V ~ avec obturateur de sécurité, voyant et connexion de borne à vis blanche Simon K45

RÉF. **KLS02/9**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The most innovative design and maximum security are present in the Socket-outlet French socket with security shutter, indicator light and screw terminal connection in white colour of the series Simon K45 suitable for surface-mounted and recess, this is one of the most demanded elements to be installed both in homes personal as in public and private buildings. Its main features are: Dimensions of 45x45x39 mm, a current of 16 A, a voltage of 250V ~, wire section from 1.5 to 2.5 mm and stripping of 12 mm wire This product has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation.; guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke. Also, this socket-outlet offers the possibility to order replacement for pin, in the event of breakage or loss, through Art.No. AC33 / 6.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

prise de courant avec cache et voyant lumineux

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de commander le remplacement de la broche, en cas de bris ou de perte, via Art.No. AC33 / 6

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

FORMAT
Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR
Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
2 modules

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9003

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-030

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
121251.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053123522

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
49.00

LARGEUR EMBALLAGE
101.00

LONGUEUR EMBALLAGE
245.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1212505.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.52

POIDS NET EMBALLAGE
0.52

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM