

Carregador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo "A+C" em alumínio Simon K45

REF. K126G/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 45 x 45 mm, a base de carga K126G/8 tem duas portas USB tipo A+C de 5 V/DC. O módulo duplo permite a carga simultânea de 2 dispositivos com uma intensidade de entrega de 24,2 A (a repartir 2,1 A para tipo A e 3,0 A para tipo C). Mas o melhor, sem dúvida, é o seu fabrico com componentes metálicos revestidos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, de forma a garantir que as chamas não se propaguem em caso de incêndio, além de ter uma baixa toxicidade caso haja emissão de fumos. É que a coleção Simon K45 oferece soluções adequadas mesmo para os mais exigentes. Tudo graças ao nosso compromisso pela inovação e pela utilização de materiais da mais alta qualidade. Não se preocupe e confie na Simon para encher a sua casa com os produtos mais seguros e eficazes.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Apenas pode ser utilizado com estruturas para funções da família K45, exceto em caixas de chão estanques IP66. O adaptador Simon 500 Cima para Simon K45 não é compatível com esta referência.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
NÚMERO DE CONECTORES 2	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	CARACTERÍSTICAS USB 21W
TIPO DE CONECTOR USB A + USB C		INTENSIDADE USB (A) 4,2 A
NÚMERO DE CONTATOS 2	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	TENSÃO USB (V~) 5 Vdc
FORMATO USB A + USB C	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~	NÚMERO DE CABOS 2
FUNÇÃO INDICADORA Sim	RAL 9006	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 10	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal e específico Simon K45.	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
REMOÇÃO DO CONECTOR Unicamente com ferramenta	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2 Por parafuso
EXTINÇÃO (°C) +850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar	

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053288429	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	68138.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053288429	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	56.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	15.50	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	78.50	