

Espelho porta-mecanismos para 2 elementos em caixa de chão regulável grafite Simon 500 Cima

REF. 52051801-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os produtos e acessórios incluídos na série Simon 500 Cima é a melhor opção para mudar a imagem das habitações dos lares ou as divisões de uma empresa. Nesta gama podemos adquirir o Espelho porta-mecanismos para dois elementos em caixa de chão regulável em cor grafite. Foi fabricado com componentes de termoplástico sem halogéneos, um material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Este espelho tem dimensões de 132 x 76 x 16 mm. A sua instalação pode levar-se a acabamento de maneira rápida e simples em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis. Além disso, as caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco, pelo que recomenda-se combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco. É recomendável combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254813	0.05	195.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.05	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2871375.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053093238	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	95.00	0.50
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	155.00	KGM

