

Módulo regulador 1-10 V de até 520 VA

REF. 89000202-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Luminárias reguláveis 1-10 V

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo regulador 1-10 V e
instruções

CLASSE ETIM

EC001095

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador 1-10 V independente para Scena graças à sua entrada auxiliar. Requer fonte alimentação de 12 V DC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regula luminárias com balastro regulável 1-10 V. Luminárias LED e fluorescência regulável 1-10 V e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

0-400 VA

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053096475	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.095	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096475	0.528
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0	DMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.095	40	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	120	110
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.095	