

**Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache  
anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP  
blanche Simon K45**

RÉF. KB96U/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Model of plate for Voice and data connections number KB96U / 9 belonging to the range of professionals Simon K45 elements and components, with capacity for compatibilizar with other series of Elements of the same range. It is a plate of voice and Data of character diffuser, with dust cover for 1 element, designed for 2 category 6 UTP RJ45 connectors with snap-fit Keystone I, II, ATT ® / Avaya ® Integrated insertion tool. Presents all the approvals Of security professionals, thanks to its metal components with insulation Self-extinguishing halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation In case of fire and low toxicity in the event of Smoke. Measures 45x45mm and a Depth of 30 mm, you need element 90 ° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position in caos of Systems vertical enclosures.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-26 AWG câblage

### DISPONIBLE EN

Plaque avec 1 et 2 connecteurs RJ45

### CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 6 UTP

### CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.04                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>136.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436032071              | VOLUME EMBALLAGE<br>1472064.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>88.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.39     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.04     | LARGEUR EMBALLAGE<br>123.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.35      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |