

Luminaire linéaire module faible UGR 860.13 1200 4000 K

RÉF. 86001300-584



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Résidentiel

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053298923

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

60.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

1220.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

4392000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.25

POIDS NET DU PRODUIT

1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053298923

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE

60.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1220.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

4392000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.25

POIDS NET EMBALLAGE

1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM