

Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro

REF. 74001038-383



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Iluminación de
accento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	TIPO DE COLOR	ÓPTICAS
IP20	WW	Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	89 lm/W	Categoría exento
CRI	LÚMENES (LM)	POTENCIA (W)
80	1780 lm	20 W
L70 (°C)	LÚMENES/W	VIDA ÚTIL
60.000 h a 25°C	1780lm/20W	30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053215579	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.8	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053215579	VOLUMEN EMBALAJE 4624000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.8	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.6	ALTURA EMBALAJE 250	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 136	ANCHO EMBALAJE 136
	PESO NETO EMBALAJE 0.6	