

Mécanisme émetteur programmable RF avec 100 mètres de couverture en champ libre Simon 82 Detail

RÉF. 75888-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Emetteur RF programmable et notice

CLASSE ETIM

EC000257

REMARQUES

Fréquence: 868.3 Mhz. Fonctionne avec 1 pile de bouton 3 V (CR2430)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-10 - 70 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 55 °C

VERSION
Simple

FONCTION INDICATEUR
Non

ALIMENTATION (V~)
3 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053069387

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

253920.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053069387

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

92.00

LARGEUR EMBALLAGE

30.00

LONGUEUR EMBALLAGE

92.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.25

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.07

POIDS NET EMBALLAGE

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM