

Downlight 719 20W 4000K Empotrado

REF 71922030-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight 719 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y distribución fotométrica General de 120°. Lúmenes disponibles 2320 lm para WW y consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real 116 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 V 50-60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 218 mm de diámetro x 35 mm de profundidad. IP 20. Diámetro de corte: 190-210 mm. Peso de la luminaria completa 0,21 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Downlights

ALCANCE

719

APLICACIONES

Iluminación general

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

190 - 210 mm(ø)

DIMENSIONES (MM)

218

PESO (KG)

0.21

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

116 lm/W

LÚMENES (LM)

2320 lm

ÓPTICA

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA



PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.21KGM

PESO BRUTO

0.3KGM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

40MMT

ANCHO EMBALAJE

225MMT

PROFUNDO EMBALAJE

225MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2025000MMQ

PESO NETO

0.21KGM

PESO BRUTO

0.3KGM

EAN EMBALAJE

8421053327012