

Comutador 16 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27211-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este comutador de 16 AX e uma potência de 250 V~ de meio-elemento com sistema ligação rápida de bornes e tipo de funcionamento basculante. Pertencente além disso à série Simon 27 Play e pode-se encontrar na categoria “mecanismos de comandos”. É bipolar e funciona com apenas médio elemento.

O comutador tem a possibilidade de poder modificá-lo, para escolher o acabamento da tecla que deseje entre cinco acabamentos adicionais disponíveis e substituir assim o fornecido. A instalação do comutador é adequada para superfícies e para encastrar, isso facilita as coisas à hora da instalação rápida, eficiente e segura.

O elemento cumpre com a norma vigente, graças ao uso de componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos para oferecer a máxima qualidade ao melhor preço.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251850

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

365040.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053075586

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

54.00

LARGURA DA EMBALAGEM

52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.01

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM