

Pulsador neutro 10A 230V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido negro mate Simon 270

REF. F2000016198



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro mate

MATERIAL

Plástico

EMBALAJE

Flowpack

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

TIPO DE CUBIERTA

Larga

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

FORMATO

Pulsador

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63005-2:18

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852960401

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

140

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

448000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.025

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.021

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853004293

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

65

ANCHO EMBALAJE

127

LONGITUD EMBALAJE

196

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.122

PESO NETO EMBALAJE

0.105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

