

Датчик движения проходной 20-500Вт 230В~ цвета слоновая кость с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591721-031



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМО С СОЛЕНОИДНЫМ КЛАПАНОМ

Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Датчик движения и инструкции

КЛАСС ЕТИМ

ЕС001588

ЗАМЕЧАНИЯ

Не рекомендуется устанавливать в цепи выключатель с подсветкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

0.8 W

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Гц

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

РЕГУЛИРОВКА

ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА
(ЛЮКС)

от 2 до 500 Лк

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

500

ТИП МЕХАНИЗМА

Датчик движения

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

20 W

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9010.00000000000000000000

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ

ДИАПАЗОН (М)

7 м

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 V~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3.0000000000000000000000

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВМЕСТИМО С БУТАНОВЫМ ГАЗОМ

Нет

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС