

Extension de 1,5 mètres pour colonne carrée en aluminium à 2 faces Simon K45

RÉF. ALK22P15/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Extension of 1.5 metres for pole of 2 sides oval aluminium of the series Simon K45. This pole has dimensions of 1500 x 80 x 80 mm and to ensure its robustness, just you can combine one extension per pole. Made in anodised aluminium, follow the regulation UNE-EN 50.085-2-4-: 2006 and extension is a perfect for use in rooms with a temperature between -25° and the most of 120 ° C, so it is ideal for use in any type of climatology. If you want to clean this extension and make it in perfect condition, just use a soft and dry cloth, forgetting to use any cloth and / or abrasive cleaner containing any quantity (QTY.) chlorine. The columns of the series Simon K45 fixing to the slab by applying pressure, and it is not necessary to screw them together to the floor, that is, without the need for screwing to concrete floor or the slab.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050594

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.40

POIDS NET DU PRODUIT

3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050594

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

119.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1520.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

15.92

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.40

POIDS NET EMBALLAGE

3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM