

## Touche carré 1 élément pour bouton poussoir unipolaire blanche Simon K45

RÉF. K110/9



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

White in colour, the rocker for single-pole switching mechanisms of 1 element is suitable for surface-mounted and recess and is part of the Simon K45 collection. This is a piece that measures 45x45x10 mm that has been made of halogen-free thermoplastic, in order to ensure a low toxicity in the event of smoke generation and that is not suffering fire propagation in case of fire. This is why this piece complies with all the guarantees of European and with our high quality controls. You will find solutions that are adapted to all types of environments in the extensive range offered by the series Simon K45 because at Simon we want to offer our customers the safest and the most advanced materials.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000011

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

#### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### RAL

9003

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436047037              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>544320.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.09     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.01      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |