

## Kit personalizável com 1 base de tomada schuko e 5 elementos vazios preto Simon 400 Top

REF. 42601000-138



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com o kit de sobre mesa personalizável da coleção Simon 400 Top, conseguirá a máxima funcionalidade de seus dispositivos de conexão no mínimo espaço compacto. Com um design de linhas simples e acabamentos em preto, este kit consta de 1 base de tomada Schuko e 5 elementos vazios para que inclua as funções específicas que requer a divisão. Ideal para zonas de trabalho, o kit está desenhado para instalação encastrada, fixada mediante grampos incorporadas, e tem uma dimensão de 295 x 120 x 80 mm. Compatível com tensão de 250 V e intensidade de 16 A, sua rigidez dielétrica é de 2000 V a 50 Hz por minuto e tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Este kit liga-se a uma figura Wieland®gst 18i com 3 polos macho aéreo e cabo de 22 cm. Fabricado com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio e previne da propagação de chama e toxicidade por fumo.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**

+60° C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS**

5

### FORMATO

Schuko

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**INTENSIDADE (A)**

16 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60° C

**TENSÃO NOMINAL (V~)**

250 V~

**TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO**

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9005

**NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS**

5

**NÚMERO DE TOMADAS**

1 base para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

6 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)**

Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para fixar sobre móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

**POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO**

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053196007

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.83

### UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3918750.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053196007

### UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

330.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.83

### PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.83

### LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00