

# Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70321330-482



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Downlight 703.21/22 pertenece a la gama 703 para versiones retranqueadas. Es una luminaria empotrable de pequeño formato, con un diseño discreto y funcional, y tan solo 7.5W de consumo. Además, dispone de un sistema de disipación térmica exclusivo SIMON que permite la mejor evacuación del calor del LED y garantiza la vida útil de la luminaria. Gracias a los distintos acabados redondos como cuadrados, o blanco o negro, ofrece más versatilidad a la hora de abordar un proyecto.

### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE


### CLASE ETIM

EC001744


## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	80	680 lm
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES/W
IP44	No	680 lm/7.5 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	ÓPTICAS
-15 - 35 °C	Sí	Wide Flood
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
100/240 V~	30.000 h a 25°C	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
2700 K	40°	7.5 W
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
DALI	91 lm/W	30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088463

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

2524500

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

## EAN EMBALAJE

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

## PESO BRUTO EMBALAJE

1

0.418

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

## ALTURA EMBALAJE

## PESO NETO EMBALAJE

110

0.295

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

## ANCHO EMBALAJE

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

135

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.418

## LONGITUD EMBALAJE

170

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.295

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT