Accesorio ángulo plano descendente para canal Cablomax 130x55mm de aluminio

REF. **TKA021110/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Accesorio para canal Cablomax de aluminio 130x55 mm. Adapta la canal a giros descendentes de 90º en un mismo plano. Fabricado con materiales termoplásticos de gran calidad y en acabado aluminio para una correcta integración con la canal.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000876

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
120ºC

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436033658

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3316950.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436033658

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
63.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
405.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3316950.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.90

PESO NETO EMBALAJE
0.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM