

LedFlex 810.35 4000K IP65 CRI90

REF. 81035100-994



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aprovechar los contornos y foseados instalando una iluminación LED de gran calidad ya es posible gracias a esta LedFlex 810.35 4000K IP65 CRI90. Su óptica General ayuda a crear una iluminación de ambiente o decorativa muy homogénea. La instalación de esta luminaria es por perfilera. Su tamaño es de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,0045 de alto. El peso es de 0,3 kilogramos.

Con 48 vatios de potencia eléctrica genera 4500 lúmenes de potencia lumínica, una alternativa perfecta para los que apuestan por un bajo consumo sin perder en prestaciones. Gracias a su l70 de 30.000 horas estamos ante una iluminación que gran durabilidad. El tipo de control es PWM.

La temperatura de color es del tipo NW ya que es de 4000° K, una iluminación neutra perfecta para un gran número de espacios. El intervalo de temperatura para un óptimo funcionamiento está entre -20°C y 40°C.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4500 lm/48W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

90.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

93,8 lm/W


POTENCIA (W)

48 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202791

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202791

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

426.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.43

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.43

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT